

/* **ATB_Multi_13.c** Created: 24.08.2014 08:38:22 Author: AS */

```
#define F_CPU 16000000UL      // Angabe der Quarzfrequenz, wichtig für die Zeit
#include <avr/io.h>           // Einbindung Datein
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>

volatile int16_t led1=0;
volatile int8_t wait;
volatile int8_t flag_1ms;
volatile uint8_t key_state;
volatile uint8_t key_press;
volatile uint8_t key_rpt;
#define KEY_DDR   DDRA        // Datenrichtung A
#define KEY_PORT  PORTA       // Angabe Port A
#define KEY_PIN   PINA        // Angabe PIN A
#define KEY_1     1           // PA 1
#define KEY_2     2           // PA 2
#define KEY_3     3           // PA 3
#define ALL_KEYS (1<<KEY_1|1<<KEY_2|1<<KEY_3)
#define REPEAT_MASK (1<<KEY_1|1<<KEY_2)
#define REPEAT_START 50       // after 500ms
#define REPEAT_NEXT 20        // every 200ms

ISR (TIMER0_COMPA_vect)      // wait1=1ms,
{
    static uint8_t ct0,ct1,rpt;
    uint8_t i;
    flag_1ms=1;
    if(wait<=9)              // bei 9 sind es 10ms
    {
        wait++;
    }
    else                      // erhöht
    {                          // wenn dann ...
        wait=0;               // setzt wait auf 0
        i=key_state ^~KEY_PIN;
        ct0=~(ct0&i);
        ct1=ct0^(ct1&i);
        i&=ct0&ct1;
        key_state^=i;
        key_press|=key_state&i;
        if((key_state & REPEAT_MASK)==0)
            rpt=REPEAT_START;
        if(--rpt==0)
        {
            rpt=REPEAT_NEXT;
            key_rpt|=key_state & REPEAT_MASK;
        }
    }
}
```

```

}
uint8_t get_key_press(uint8_t key_mask)
{
    cli();
    key_mask &= key_press;
    key_press ^= key_mask;
    sei();
    return key_mask;
}
uint8_t get_key_rpt(uint8_t key_mask)
{
    cli();
    key_mask &= key_rpt;
    key_rpt ^= key_mask;
    sei();
    return key_mask;
}
uint8_t get_key_short(uint8_t key_mask)
{
    cli();
    return get_key_press(~key_state & key_mask);
}
uint8_t get_key_long(uint8_t key_mask)
{
    return get_key_press(get_key_rpt(key_mask));
}
void led_blinken1()
{
    led1++;
    if(led1==500)
    {
        PORTA &= ~(1<<PA7);           // Schaltet Pin
    }
    else
    {
        if(led1==1000)
        {
            PORTA |= (1<<PA7);        // Schaltet Pin
            led1=0;
        }
    }
}
void timer_init()
{
    // Timer 0 konfigurieren
    TCCR0A = 0;                       // CTC Modus
    TCCR0B = (1<<WGM01)|(1<<CS01)|(1<<CS00); // Prescaler 64
    TCNT0=1;
    OCR0A=249;
    TIMSK0|=(1<<OCIE0A);              // Interrupt erlauben
}

```

```

int main(void)
{
    timer_init();
    DDRA=0b11110000;           // Port A auf Ausgang schalten
    KEY_DDR&=~ALL_KEYS;
    KEY_PORT|=ALL_KEYS;
    PORTA |= (1<<PA4);
    PORTA |= (1<<PA5);
    PORTA |= (1<<PA6);
    sei();
    while(1)                   // Programmschleife
    {
        if(get_key_press(1<<KEY_2)) // nur Taste press
        {                       // LED an
            PORTA &= ~(1<<PA5);
        }
        if(get_key_press(1<<KEY_3)) // nur Taste press
        {                       // LED aus
            PORTA |= (1<<PA5);
        }
        if(get_key_short(1<<KEY_1)) // kurz schalten immer zusammen mit long
        {                       // LED an
            PORTA &= ~(1<<PA4);
        }
        if(get_key_long(1<<KEY_1)) // Lang schalten immer mit short
        {                       // LED aus
            PORTA |= (1<<PA4);
        }
        if(flag_1ms)
        {
            flag_1ms=0;
            led_blinken1();      // Aufruf Unterprogramm
        }
    }
}

```